

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba có nhu cầu tiếp nhận báo giá gói mua sắm máy giặt công nghiệp để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy giặt công nghiệp với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba
- Địa chỉ: Khu 11- Thị trấn Thanh Ba- huyện Thanh Ba- tỉnh Phú Thọ

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Phan Thị Thúy Hằng
- Chức vụ: TP Tài chính kế toán
- Số điện thoại: 0912473848
- Email: thuyhangtckthahoa@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tài chính kế toán, địa chỉ: Trung tâm y tế huyện Thanh Ba, Khu 11- Thị trấn Thanh Ba- huyện Thanh Ba- tỉnh Phú Thọ.
- Nhận qua email: thuyhangtckthahoa@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 20 tháng 6 năm 2025 đến trước 17h ngày 30 tháng 6 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm gồm:

TT	Tên hàng hoá	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy giặt vắt công nghiệp	- Công suất: 35 kg - Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%.	Cái	01

	- Phương thức gia nhiệt: sử dụng điện và nước nóng - Máy đế mềm có thiết kế giảm chấn (Softmount) lắp đặt tự do không yêu cầu khoan bu lông cố định chân máy. - Dòng máy vắt tốc độ cao (High Speed). - Cung cấp chứng nhận chất lượng theo máy (CQ) và chứng nhận xuất xứ (CO). I. Thông số kỹ thuật - Công suất giặt vắt tiêu chuẩn: 35 kg/lần - Đường kính lồng giặt (Ø): 900 mm - Chiều sâu lồng giặt (D): 500 mm đảm bảo thuận tiện cho việc vận hành nạp đồ và lấy đồ vải. - Tốc độ giặt: 40-42 vòng/phút, được cài đặt tùy chỉnh. - Tốc độ vắt: từ 450-800 vòng/phút, tùy chỉnh. - Công suất gia nhiệt: 24 kW đảm bảo hiệu quả tiết kiệm năng lượng. - Công suất động cơ: 4 kW, sử dụng Biến tần (Inverter) đảm bảo hiệu quả tiết kiệm năng lượng. - Sử dụng nguồn điện: 380V/ 50Hz/3pha, phù hợp với lưới điện Việt Nam. - Kết nối: + Sử dụng trực tiếp nước thủy cục (không yêu cầu cấp nước tiêu chuẩn riêng) + Đường kính ống cấp nước (Ø): 49mm, phù hợp với vật tư ống nước thông dụng tại Việt Nam.		
--	---	--	--

		+ Đường kính van xả nước (Ø): 114 mm, giúp thoát nước nhanh và phù hợp với vật tư ống nước thông dụng tại Việt Nam. + Có sẵn hai 2 (hai) đường chờ cấp nước nóng/lạnh và cho phép tùy chọn sử dụng nguồn cấp nước. - Vận hành êm ái, độ ồn thấp - Chiều cao máy: 1.76 mét - Trọng lượng máy: 1800 kg, đảm bảo máy được cố định bằng khối lượng mà không cần khoan đặt bu lông cố định chân máy. - Kết nối cấp khí nén để vận hành. II. Tính năng kỹ thuật và vật liệu chế tạo: 1. Tính năng kỹ thuật - Điều khiển điện tử thông minh có màn hình cảm ứng màu, kích thước màn hình 7 inches để quan sát và thao tác. - Cho phép cài đặt tùy chỉnh các thông số về mực nước, nhiệt độ, thời gian, tốc độ, số bước giặt vắt xả... Chương trình tiêu chuẩn từ nhà sản xuất có sẵn trên máy và cho phép cài đặt, lưu lại các chương trình mới. - Số lượng chương trình lưu lại trên máy: 20 chương trình tiêu chuẩn. Có chế độ vận hành tùy chọn (vận hành thủ công). - Kết nối dữ liệu: Cổng USB và cổng giao tiếp HMI - Sử dụng ngôn ngữ Quốc Tế: Tiếng Anh. Sử dụng bảng chữ cái Alphabet cho phép cài tên chương trình theo Tiếng Việt không dấu - Số lượng ca chứa xả bông, nước giặt, nước tẩy: 5		
--	--	--	--	--



	- Cung cấp tín hiệu kết nối với bơm hoá chất tự động. Số tín hiệu lấy hoá chất từ bơm tự động: 3 tín hiệu cho các nhóm hóa chất: Giặt-tẩy; Khử khuẩn; Xả và trung hoà. - Hiện thị mã kỹ thuật bằng ngôn ngữ trên màn hình và cảnh báo âm thanh khi kết thúc chương trình. 2. Vật liệu chế tạo - Lồng giặt làm bằng thép không gỉ SUS304 hoặc tương đương. Vách máy các mặt trước, mặt bên được làm bằng thép không gỉ hoặc vật liệu chống rỉ, mặt sau máy làm bằng thép sơn tĩnh điện chống rỉ. - Khung thân máy làm bằng thép khung chịu lực. Khay chứa xà bông, nước giặt, nước tẩy làm bằng nhựa. - Cửa máy làm bằng khung thép không gỉ, có cửa kính để dễ dàng quan sát bên trong lồng giặt - Sử dụng dây curoa kiểu V-belts dễ dàng mua trong nước III. Cấu hình cung cấp và chế độ bảo hành 1. Cấu hình cung cấp bao gồm - 01 máy mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau - Bộ tài liệu HDSD được cấp theo máy. - Tấm cao su lót chân máy: 01 bộ (4 cái). - Tài liệu Hướng dẫn vận hành nhanh Tiếng Việt. 2. Chế độ bảo hành và bảo trì - Bộ bơm dầu mỡ bạc đạn giúp việc vào đường nhanh và dễ dàng thực hiện.		
--	--	--	--

		- Cung cấp tài liệu quy định về bảo trì định kỳ và các tài liệu HDSD máy. - Bảo hành chính hãng toàn bộ máy: 18 tháng. Bảo hành lồng giặt: 24 tháng		
	Cộng: 01 khoản			

2. Địa điểm cung cấp, yêu cầu về vận chuyển: Đơn vị cung ứng phải đáp ứng các yêu cầu về vận chuyển và giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Trung tâm y tế huyện Thanh Ba.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày báo giá.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hoàn thành công việc thì thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT, KD.



GIÁM ĐỐC

Vương Trường Thái

